

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO



TORNILLOS DE BANCO SERIE BLUE

Lea detenidamente y comprenda el manual antes de montar o utilizar el tornillo de banco.

Los tornillos de banco de la **SERIE BLUE** están fabricados siguiendo los altos estándares de calidad para proporcionar gran durabilidad y un buen funcionamiento para satisfacer tanto las necesidades del profesional y del aficionado.

ESPECIFICACIONES

| MODELO | BLUE 75 | BLUE 100 | BLUE 125 | BLUE 150 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | 909290750 | 909291000 | 909291250 | 909291500 |
| ANCHO DE BOCA | 75mm | 100mm | 125mm | 150mm |
| APERTURA DE LA MORDAZA | 75mm | 100mm | 125mm | 150mm |
| PESO NETO | 2,4Kg | 4,0Kg | 6,5Kg | 8,7Kg |

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡RIESGOS DE FUNCIONAMIENTO!

- Utilizar gafas homologadas durante el montaje y la manipulación del tornillo de banco.
- Mantenga las manos y las partes del cuerpo alejadas de las superficies de sujeción mientras se utiliza para evitar pellizcos.

RIESGOS ELÉCTRICOS

- Cuando monte el tornillo de banco, inspeccione la parte trasera de la superficie de montaje para ver si hay líneas eléctricas de energía eléctrica antes de taladrar.

ADVERTENCIAS

- Utilícelo únicamente para el fin previsto. Un tornillo de banco está diseñado para sujetar piezas y no está diseñado para ser una prensa.
- No apriete demasiado el mango del tornillo de banco ni instale un tubo en el mango para aumentar el efecto de palanca. Si lo hace, romperá el tornillo de banco y no estará cubierto por la garantía.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Este tornillo de banco está diseñado para ser atornillado a una superficie sólida de metal o madera.
2. Coloque el tornillo de banco en la superficie en la que se montará en la orientación necesaria.
3. Marque el centro de cada uno de los orificios de la base en la superficie de montaje.
4. Aparte el tornillo de banco y perforo la superficie en cada uno de los puntos.
5. Vuelva a colocar el tornillo de banco sobre los agujeros.
6. Utilice tornillos de alta calidad con arandelas (no incluidas) que tengan la longitud adecuada para atravesar la base del tornillo de banco y la superficie de montaje.
7. Instale las arandelas planas y las tuercas en el perno de la parte inferior de la superficie de montaje y apriete firmemente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Afloje el mango de la base para girar el tornillo de banco a la posición deseada.
2. Vuelva a apretar el mango de la base una vez ajustadas.
3. Gire el mango del tornillo de banco en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir las mordazas del tornillo.
4. Introduzca la pieza de trabajo entre la boca.
5. Apriete la boca girando el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que la pieza quede firmemente sujeta.