


ESCALERA DE ALMACÉN - Serie AL 45°







Particularidades:

- Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).
- Elementos constructivos: - Aluminio y tornillería zincada. - Incorporan 2 rotantes fijos $\varnothing 150\text{mm}$ con freno. - Se suministran con 1 barandilla (2a barandilla opcional).
- Carga máxima de utilización: 150 Kg. (test a 300 Kg.)
- Carga máxima superficial 200 Kg./m² (test a 400 Kg/m².)
- Normalizadas según EN 14122 y R.D. 486/1997 (para escaleras de 45o). UNE-EN131.
- Todas las escaleras se envían desmontadas.
- La plataforma cuenta como peldaño.



Medidas estándar:	Separación Peldaños (mm)	Medida Plataforma (mm)
	205	600x600



Código	Referencia	Nº Peldaños						
74-316/02	AL 45-02	2	0,410	2,410	1,549	1,144	875	27,00
74-316/03	AL 45-03	3	0,615	2,615	1,754	1,349	875	36,00
74-316/04	AL 45-04	4	0,820	2,820	1,959	1,554	875	40,00
74-316/05	AL 45-05	5	1,025	3,025	2,164	1,759	875	44,00
74-316/06	AL 45-06	6	1,230	3,230	2,366	1,964	1.000	47,00
74-316/07	AL 45-07	7	1,435	3,435	2,574	2,169	1.100	52,00
74-316/08	AL 45-08	8	1,640	3,640	2,779	2,374	1.200	58,00
74-316/10	AL 45-10	10	2,050	4,050	3,189	2,784	1.200	72,00
74-316/12	AL 45-12	12	2,460	4,460	3,599	3,194	1.450	88,00
74-316/14	AL 45-14	14	2,870	4,870	4,009	3,604	1.600	103,00
74-316/16	AL 45-16	16	3,280	5,280	4,419	4,014	1.700	112,00
74-316/18	AL 45-18	18	3,690	5,690	4,832	4,424	1.800	124,00
74-316/20	AL 45-20	20	4,100	6,100	5,242	4,834	1.900	134,00